

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TECNICAS

LICITACION PRIVADA N° 08 / 2011

Un equipo destinado a la División Imprenta :

Tecnología Láser Digital
Velocidad de copiado mínima 75 páginas por minuto
Funciones de impresión y escáner de red incluidas y habilitadas
Reducción / Ampliación del 25 % al 400 %.-
Tamaño de Copia hasta A3 (279 x 432 Mm).
Tamaño de Papel: hasta A3(279 x 432 Mm)
Alimentador Inversor de documento incorporado
Doble Faz automático incorporado
Resolución de copiado/Impresión mínima 2400 x 600 dpi
Alimentación de papel, no menos de 4 bandejas
Alimentación Manual(By Pass) mínima de 100 hojas
Lenguaje de impresora PCL 6, Postscrip 3
Copiado múltiple hasta 9.999 copias
Software de Alimentación incluido, el cual deberá contener como mínimo las siguientes funciones: Networking, registro de actividades, administración de usuarios y automatización de escaneos
Intercalador con Abrochado Incorporado.-

Tres equipos destinados a Atención al Público, Dpto Despacho y Asesoría Legal:

Tecnología Láser Digital
Velocidad de copiado mínima 35 páginas por minuto
Funciones de impresión y escáner de red incluidas y habilitadas
Reducción / Ampliación del 25 % al 400 %.-
Tamaño de Copia hasta A3 (279 x 432 Mm).
Tamaño de Papel: hasta A3(279 x 432 Mm)
Alimentador Inversor de documento incorporado
Doble Faz automático incorporado
Escaneado a color
Resolución de copiado/Impresión mínima 2400 x 600 dpi
Alimentación de papel , no menos de 2 bandejas
Alimentación Manual(By Pass) mínima de 100 hojas
Lenguaje de impresora PCL 6, Postscrip 3
Copiado múltiple hasta 999 copias
Software de Alimentación incluido, el cual deberá contener como mínimo las siguientes funciones: Networking, registro de actividades, administración de usuarios y automatización de escaneos
Intercalador Incorporado.-
Mesa de Apoyo.-

Un equipo destinado al Dpto Procesamiento Electrónico de Datos:

Tecnología Láser Digital
Velocidad de copiado mínima 65 páginas por minuto
Impresora Digital y Escáner a Red
Reducción / Ampliación del 25 % al 400 %.-
Tamaño de Copia hasta A3 (279 x 432 Mm).
Tamaño de Papel: hasta A3(279 x 432 Mm)
Alimentador Inversor de documento incorporado
Doble Faz automático incorporado
Resolución de copiado/Impresión mínima 2400 x 600 dpi
Alimentación de papel, no menos de 4 bandejas
Alimentación Manual(By Pass) mínima de 100 hojas
Lenguaje de impresora PCL 6, Postscript 3
Copiado múltiple hasta 9.999 copias
Software de Alimentación incluido, el cual deberá contener como mínimo las siguientes funciones: Networking, registro de actividades, administración de usuarios y automatización de escaneos
Intercalador con Abrochado Incorporado.-

Un equipo destinado a la Comisión de Medicamentos:

Tecnología Láser Digital
Impresora Digital y Escaner a Red
Velocidad de impresión: No inferior a 45 ppm
Tiempo de Impresión para la primera página: menos de ocho segundos
Formato de Papel para imprimir A4 y Oficio
Debe permitir la alimentación de sobres para su impresión
Tipos Bond, cartulinas, transparencias
Alimentador Inversor de documento incorporado
Doble Faz automático incorporado
Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi
Unidad de Duplex incorporada
Alimentación de papel, no menos de 3 bandejas
Memoria Mínima 128 MB
Conectividad: Puertos locales USB v 2.0 + paralelo bi-direccional IEEE 1284 + serial RS 232, Red Ethernet 10/100 Base – TX y Conector RJ 45
Clasificador de impresiones incorporado
Mesa de apoyo si lo requiere.-

Cuatro equipos destinados a las Agencias de: Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Gualeguay:

Tecnología Láser Digital
Velocidad de copiado mínima 30 páginas por minuto
Funciones de impresión y escaner de red incluidas y habilitadas
Reducción / Ampliación del 25 % al 400 %.-
Tamaño de Copia hasta A3 (279 x 432 Mm).
Tamaño de Papel: hasta A3(279 x 432 Mm)



Alimentador Inversor de documento incorporado
Doble Faz automático incorporado
Escaneado a color
Resolución de copiado/Impresión mínima 2400 x 600 dpi
Alimentación de papel , no menos de 2 bandejas
Alimentación Manual(By Pass) mínima de 100 hojas
Lenguaje de impresora PCL 6, Postscrip 3
Copiado múltiple hasta 999 copias
Software de Alimentación incluido, el cual deberá contener como mínimo las siguientes funciones: Networking, registro de actividades, administración de usuarios y automatización de escaneos
Intercalador Incorporado.-
Mesa de apoyo.-